

Wohnen ohne Grenzen

Schiebetürantrieb DORMA CS 80 MAGNEO

Einsatzgebiet

- bei ein- und zweiflügeligen Schiebetüren im Innenbereich
- geeignet für den privaten Wohnbereich sowie im professionellen Umfeld wie Praxis, Büro, Hotel und Gastronomie

Der CS 80 MAGNEO ist nicht zur Verwendung in Rettungswegen, an Brandschutztüren (Feuer-/Rauchschutztüren) und im Außenbereich geeignet.

Für Schiebetürzargen

- mit Schiebetüren in der Wand laufend, z.B. LineaCompact E
- mit Schiebetüren in der Nische laufend
- mit Schiebetüren vor der Wand laufend

Vorteile

- geringe Baugröße / Abmessungen
- erfüllt im Low-Energy-Betrieb auch die höchsten Sicherheitsanforderungen nach DIN 18650
- wartungsarm

Ausführungen

- für maximale Durchgangsbreite 875 mm (1750 mm Antriebslänge)
- für maximale Durchgangsbreite 1000 mm (2000 mm Antriebslänge)
- für maximale Durchgangsbreite 1125 mm (2250 mm Antriebslänge)

Türflügelgewicht und Abmessung

- 10 kg bis max. 80 kg
- Höhe maximal 3000 mm

Optionale Bedienelemente

- Programmschalter
- Taster
- Bewegungsmelder
- Funkfernbedienung
- AutoSwitch
- Push & Go
- manuelle Begehung
- Dauer-Auf

Hinweise

- Die Montage erfordert keine speziellen Vorkenntnisse und kann zum Beispiel durch den Glas-, Metall- oder Holzverarbeiter anhand der umfassenden Montage- und Betriebsanleitung der Firma DORMA durchgeführt werden.
- Arbeiten an Elektroanlagen dürfen nur von geschulten Fachkräften (Elektriker) ausgeführt werden.

Sicherheit (DIN 18650)

- im Low-Energy-Betrieb (Niedrigenergiebetrieb) sind keine zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen notwendig
- im Full-Energy-Betrieb sind zusätzlich Sicherheitseinrichtungen erforderlich, zum Beispiel Bewegungsmelder



www.BOS-Wohnen-ohne-Grenzen.de

www.BestOfSteel.de

Techn. Änderungen vorbehalten!

31. März 2009
BOS-PART-003224
BOS-ENG-006135

Zentrale:

Tel.: 02572-203-0

Fax: 02572-203-109

E-Mail: info@BestOfSteel.de

Architekten-Hotline:

Tel.: 02572-203-203

Fax: 02572-203-209

E-Mail: architekten@BestOfSteel.de